

outTEG podwójne, spawane ścianki, pojedyncze drzwi, wysokość 1400 i 1600 mm

Szafa	Wysokość w U	Opak.	30 U	30 U	30 U	34 U	34 U	34 U	34 U
	Wysokość w mm		1400	1400	1400	1600	1600	1600	1600
	Szerokość w mm		600	800	800	600	800	800	800
	Głębokość w mm		600	500	700	600	500	600	700
Wentylator	Przepływ pow.		180 m ³ /h	180 m ³ /h	180 m ³ /h	180 m ³ /h	540 m ³ /h	540 m ³ /h	540 m ³ /h
	Ilość wentylator.		1	1	1	1	3	3	3
	Sposób montażu		Boczny	Boczny	Boczny	Boczny	Dachowy	Dachowy	Dachowy
Kod zamówienia		1 szt.	OMR-DV-140606	OMR-DV-140805	OMR-DV-140807	OMR-DV-160606	OMR-DV-160805	OMR-DV-160806	OMR-DV-160807
Akcesoria									
Pelnowymiarowa płyta montażowa		1 szt.	IDO-MM-F146	IDO-MM-F148	IDO-MM-F148	IDO-MM-F166	IDO-MM-F168	IDO-MM-F168	IDO-MM-F168
Płyta montażowa połowa wymiaru		1 szt.	IDO-MM-H146	IDO-MM-H148	IDO-MM-H148	IDO-MM-H166	IDO-MM-H168	IDO-MM-H168	IDO-MM-H168
19" i 21" pionowe szyny		1 zest.	IDO-MR-V14	IDO-MR-V14	IDO-MR-V14	IDO-MR-V16	IDO-MR-V16	IDO-MR-V16	IDO-MR-V16
Pionowe szyny ETSI		1 zest.	IDO-MR-E14	IDO-MR-E14	IDO-MR-E14	IDO-MR-E16	IDO-MR-E16	IDO-MR-E16	IDO-MR-E16
Profil L do szyn pionowych		1 zest.	IDO-MR-L6	IDO-MR-L5	IDO-MR-L7	IDO-MR-L6	IDO-MR-L5	IDO-MR-L6	IDO-MR-L7
Szyny poziome		1 zest.	Zobacz na stronie 21						

outTEG podwójne, spawane ścianki, podwójne drzwi, wysokość 1200, 1400 i 1600 mm

Szafa	Wysokość w U	Opak.	25U	25U	30 U	30 U	34 U
	Wysokość w mm		1200	1200	1400	1400	1600
	Szerokość w mm		1200	1200	1200	1200	1200
	Głębokość w mm		500	600	500	600	600
Wentylator	Przepływ pow.		540 m ³ /h	540 m ³ /h	540 m ³ /h	540 m ³ /h	540 m ³ /h
	Ilość wentylator.		3	3	3	3	3
	Sposób montażu		Dachowy	Dachowy	Dachowy	Dachowy	Dachowy
Kod zamówienia		1 szt.	OMR-DV-121205	OMR-DV-121206	OMR-DV-141205	OMR-DV-141206	OMR-DV-161206
Akcesoria							
Pelnowymiarowa płyta montażowa		1 szt.	IDO-MM-F1212	IDO-MM-F1212	IDO-MM-F1412	IDO-MM-F1412	IDO-MM-F1612
Płyta montażowa połowa wymiaru		1 szt.	IDO-MM-H1212	IDO-MM-H1212	IDO-MM-H1412	IDO-MM-H1412	IDO-MM-H1612
19" i 21" pionowe szyny		1 zest.	IDO-MR-V12	IDO-MR-V12	IDO-MR-V14	IDO-MR-V14	IDO-MR-V16
Pionowe szyny ETSI		1 zest.	IDO-MR-E12	IDO-MR-E12	IDO-MR-E14	IDO-MR-E14	IDO-MR-E16
Profil L do szyn pionowych		1 zest.	IDO-MR-L5	IDO-MR-L6	IDO-MR-L5	IDO-MR-L6	IDO-MR-L6
Szyny poziome		1 zest.	Zobacz na stronie 21				



Celem przeciwdziałania zjawisku kondensacji pary wodnej wewnątrz szaf, zaleca się stosowanie podgrzewaczy.

Podgrzewacze Rezystancyjne

o mocy grzewczej 55 – 500W.
Chcąc zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na ten temat przejdź do strony 13.



Wentylatory filtrujące EC
o przepływie powietrza do 540m³/h

Szczegółowe informacje znajdziesz na str. 13

Rozwiązanie z chłodziarką lub wymiennikiem ciepła powietrze/powietrze patrz str. 8



W przypadku zainteresowania zindywidualizowanymi rozwiązaniami prosimy o kontakt

