

WENTYLATORY FILTRUJĄCE do SZAF outTEG I SINGLE



Zestaw zawiera:

- Gotowy do podłączenia wentylator

Właściwości:

- Kolor: RAL 7035 (jasny szary)
- Stopień ochrony: IP54 (opcjonalnie IP55)
- Materiał: plastikowa obudowa
- Kierunek przepływu powietrza: zmienny

Uwaga: Wentylatory dostarczane są jako złożone i zamontowane na szafie outTEG. Są one kompatybilne tylko z szafami outTEG I Single!

Wentylatory filtrujące, przepływ powietrza 35 – 108 m ³ /h							
Kod zamówienia		ID-EF-3-4	ID-EF-3-1	ID-EF-3-2	ID-EF-10-4	ID-EF-10-1	ID-EF-10-2
Wymiary w mm	Wysokość	119	119	119	204	204	204
	Szerokość	119	119	119	204	204	204
	Głębokość	101	101	101	121,5	121,5	121,5
Napięcie / Ilość faz / Częstotliwość		230 V; 1ph; 50/60 Hz	24 DC	48 DC	230 V; 1ph; 50/60 Hz	24 DC	48 DC
Pobierana moc / Pobierany prąd		13 W/0,07 A	9,6 W/0,26 A	14,4 W/0,3 A	22 W/0,14 A	7,2 W/0,43 A	9,6 W/0,26 A
Bezpiecznik typu T		0,5 A	1 A	1 A	0,5 A	1 A	1 A
Temperatura pracy		-10 °C +60 °C	-10 °C +60 °C	-10 °C +60 °C	-10 °C +60 °C	-10 °C +60 °C	-10 °C +60 °C
Poziom hałasu		35 dB (A)	55 dB (A)	55 dB (A)	49 dB (A)	49 dB (A)	49 dB (A)
Przepływ powietrza		35 m ³ /h	35 m ³ /h	35 m ³ /h	108 m ³ /h	108 m ³ /h	108 m ³ /h
Otwór montażowy		92x92 mm	92x92 mm	92x92 mm	177x177 mm	177x177 mm	177x177 mm
Wylotowa kratka filtracyjna	Kod zam.	ID-EF-10	ID-EF-10	ID-EF-10	ID-EF-20	ID-EF-20	ID-EF-20
Akcesoria Opakowanie							
Maty filtracyjne	5 szt.	ID-EF-F10	ID-EF-F10	ID-EF-F10	ID-EF-F20	ID-EF-F20	ID-EF-F20
Maty filtracyjne IP55	5 szt.	-	-	-	ID-EF-F5520	ID-EF-F5520	ID-EF-F5520
Higrostat	1 szt.	ID-E0-HY	ID-E0-HY	ID-E0-HY	ID-E0-HY	ID-E0-HY	ID-E0-HY

Wentylatory filtrujące, przepływ powietrza 190 – 500 m ³ /h							
Kod zamówienia		ID-EF-19-4	ID-EF-19-1	ID-EF-19-2	ID-EF-37-4	ID-EF-50-4	
Wymiary w mm	Wysokość	250	250	250	250	318	
	Szerokość	250	250	250	250	318	
	Głębokość	134,4	134,4	134,4	110,5	42	
Napięcie / Ilość faz / Częstotliwość		230 V; 1ph; 50/60 Hz	24 DC	48 DC	230 V; 1ph; 50/60 Hz	230 V; 1ph; 50/60 Hz	
Pobierana moc / Pobierany prąd		35 W/0,29 A	43 W/1,8 A	36 W/0,75 A	50 W/0,26 A	50 W/0,26 A	
Bezpiecznik typu T		1 A	3 A	2 A	1 A	1 A	
Temperatura pracy		-10 °C +60 °C	-10 °C +60 °C	-10 °C +60 °C	-10 °C +60 °C	-10 °C +60 °C	
Poziom hałasu		54 dB (A)	54 dB (A)	54 dB (A)	62 dB (A)	62 dB (A)	
Przepływ powietrza		190 m ³ /h	190 m ³ /h	190 m ³ /h	370 m ³ /h	500 m ³ /h	
Otwór montażowy		223x223 mm	223x223 mm	223x223 mm	223x223 mm	291x291 mm	
Wylotowa kratka filtracyjna	Kod zam.	ID-EF-25	ID-EF-25	ID-EF-25	ID-EF-25	ID-EF-30	
Akcesoria Opakowanie							
Maty filtracyjne	5 szt.	ID-EF-F25	ID-EF-F25	ID-EF-F25	ID-EF-F25	ID-EF-F30	
Maty filtracyjne IP55	5 szt.	ID-EF-F5525	ID-EF-F5525	ID-EF-F5525	ID-EF-F5525	ID-EF-F5530	
Higrostat	1 szt.	ID-E0-HY	ID-E0-HY	ID-E0-HY	ID-E0-HY	ID-E0-HY	