

Kontrola Klimatu w Szafie

GRZAŁKI REZYSTANCYJNE



Zestaw zawiera:

- Gotowy do podłączenia podgrzewacz

Właściwości:

- Materiał: powlekany profil aluminiowy
- Podłączenie: Podgrzewacze bez wentylatora: kabel silikonowy 3x 0,75mm², standardowa długość 0,5 m.
- Podgrzewacze z wentylatorem: złącze 3-biegunowe
- Montaż: zatrzask na szynę DIN EN 60715 lub na śruby

Uwaga: Celem przeciwdziałania zjawisku kondensacji pary wodnej, wewnątrz szafy, zaleca się stosowanie podgrzewaczy.

Podgrzewacze bez wentylatora, moc grzewcza 55 – 500 W						
Wymiary w mm	Wys.	116	166	216	316	303
	Szer.	75	75	75	75	93
	Głęb.	45	45	45	45	117
Napięcie zasilania	220–240 V AC/DC; 24 V AC/DC; 48 V AC/DC					
Moc grzewcza	55 W	125 W	180 W	250 W	500 W	
Kod zamówienia	ID-EH-5-4	ID-EH-12-4	ID-EH-18-4	ID-EH-25-4	ID-EH-50-4	

Podgrzewacze z wentylatorem, moc grzewcza 250 – 500 W			
Wymiary w mm	Wys.	185	185
	Szer.	80	80
	Głęb.	110	110
Napięcie zasilania	230V AC; 115V AC		
Moc grzewcza	250 W	500 W	
Kod zamówienia	ID-EH-25F-4	ID-EH-50F-4	

Wentylator: przepływ powietrza 48 m³/h

WENTYLATORY FILTRUJĄCE EC do SZAF outTEG I i outTEG II

Zestaw zawiera:

- Gotowy do podłączenia wentylator z termostatem

Właściwości:

- Kolor: RAL 7035 (jasny szary)
- Stopień ochrony: IP55
- Materiał: aluminiowa obudowa
- Kierunek przepływu powietrza: zmienny

Uwaga: Wentylatory dostarczane są jako złożone i zamontowane na szafie outTEG.



Wentylatory filtrujące EC do outTEG I Single, 180 – 540 m ³ /h			
Kod zamówienia		IDO-EC-185S-4	IDO-EC-545T-4
Wymiary w mm	Wysokość	119	56
	Szerokość	119	430
	Głębokość	38	209
Napięcie / Ilość faz / Częstotliwość	230 V; 1ph; 50 Hz		230 V; 1ph; 50 Hz
Pobierana moc / Pobierany prąd	4,4 W/0,034 A		13,2 W/0,11 A
Bezpiecznik typu T	0,5 A		1 A
Temperatura pracy	-20 °C +75 °C		-20 °C +75 °C
Poziom hałasu	42 dB (A)		47 dB (A)
Przepływ powietrza	180 m ³ /h		540 m ³ /h
Ilość wentylatorów	1		3
Rodzaj montażu	Boczny		Dachowy
Wylotowa kratka filtracyjna	Kod zam.	-	IDO-EC-G554-4
Akcesoria	Opakowanie		
Maty do went./kratek bocz. IP55	5 szt.	IDO-EC-F55S	IDO-EC-F55S
Maty do went./kratek dachow. IP55	5 szt.	IDO-EC-F55T	IDO-EC-F55T
Higrostat	1 szt.	ID-EO-HY	ID-EO-HY

Wentylatory filtrujące EC do outTEG II Double, 180 – 540 m ³ /h			
Kod zamówienia		IDO-EC-18D5-4	IDO-EC-54D7-4
Wymiary w mm	Wysokość	119	56
	Szerokość	119	430
	Głębokość	38	209
Napięcie / Ilość faz / Częstotliwość	230 V; 1ph; 50 Hz		230 V; 1ph; 50 Hz
Pobierana moc / Pobierany prąd	4,4 W/0,034 A		13,2 W/0,11 A
Bezpiecznik typu T	0,5 A		1 A
Temperatura pracy	-20 °C +75 °C		-20 °C +75 °C
Poziom hałasu	42 dB (A)		47 dB (A)
Przepływ powietrza	180 m ³ /h		540 m ³ /h
Ilość wentylatorów	1		3
Rodzaj montażu	Boczny		Dachowy
Wylotowa kratka filtracyjna	Kod zam.	-	IDO-EC-GD54-4
Akcesoria	Opakowanie		
Maty do went./kratek bocz. IP55	5 szt.	IDO-EC-F55S	IDO-EC-F55S
Maty do went./kratek dachow. IP55	5 szt.	IDO-EC-F55T	IDO-EC-F55T
Higrostat	1 szt.	ID-EO-HY	ID-EO-HY