



- przeciwwybuchowe rozłączalne urządzenia wtykowe
- wg IEC/EN 60309-1 i 60309-4
- bardzo zwarta budowa
- obudowa z poliamidu, wytrzymałość uderowa IK08
- srebrne styki z dociskiem czołowym
- certyfikowane wg ATEX 94/9/EC
- strefa 1 & 2, 21 & 22, ochrona zapłonu typu „de”
- IEC 60079-0/-1/-7, IEC 61241-0/-1
- dekontaktory DX w wykonaniu z metalu, 16 do 200 A, na zapytanie



Dekontaktory

16 A – 63 A
do 750 V
IP66/67

Elementy podstawowe

Gniazdo do wbudowania	A/V	Układ styków	Nr art.	
	16–20 A / 230 V	1 + N + E	25 14015	 Adapter do nadbudowania Gniazdo do nadbudowania Adapter do przybudowania Gniazdo do przybudowania Uchwyt Gniazdo przelotowe
	16–20 A / 400 V	3 + E	25 14013	
	16–20 A / 400 V	3 + N + E	25 14017	
	32 A / 230 V	1 + N + E	25 34015	
	32 A / 400 V	3 + E	25 34013	
	32 A / 400 V	3 + N + E	25 34017	
	32 A / 400 V	3 + N + E + 2 st. pom.	25 34017 972	
	63 A / 230 V	1 + N + E	25 64015	
	63 A / 400 V	3 + E	25 64013	
	63 A / 400 V	3 + N + E	25 64017	
	63 A / 400 V	3 + N + E + 2 st. pom.	25 64017 972	
	Na zapytanie inne napięcia (do 750 V), dalsze kombinacje styków			
Wtyk do wbudowania	A/V	Układ styków	Nr art.	
	16–20 A / 230 V	1 + N + E	25 18015	 Adapter do nadbudowania Wtyczka do nadbudowania Adapter do przybudowania Wtyczka do przybudowania Uchwyt Wtyczka przelotowa
	16–20 A / 400 V	3 + E	25 18013	
	16–20 A / 400 V	3 + N + E	25 18017	
	32 A / 230 V	1 + N + E	25 38015	
	32 A / 400 V	3 + E	25 38013	
	32 A / 400 V	3 + N + E	25 38017	
	32 A / 400 V	3 + N + E + 2 st. pom.	25 38017 972	
	63 A / 230 V	1 + N + E	25 68015	
	63 A / 400 V	3 + E	25 68013	
	63 A / 400 V	3 + N + E	25 68017	
	63 A / 400 V	3 + N + E + 2 st. pom.	25 68017 972	
	Na zapytanie inne napięcia (do 750 V), dalsze kombinacje styków			

Akcesoria

Adapter do nadbudowania 30° tworzywo sztuczne				Modułowy adapter do nadbudowania 70° tworzywo sztuczne			
	Obciążalność	/ Wejście	Nr art.		Obciążalność	/ Wejście	Nr art.
	dla 16–20 A dla 32 A dla 63 A	/ M20 / M25 / M25	251AB53 253AB5325P 256AB53		dla 16–20 A dla 32 A dla 63 A	/ M20 / M25 / M32	251AB8820P 253AB8825P 256AB8832P
Adapter do przybudowania 30° tworzywo sztuczne				Modułowy adapter do przybudowania 70° tworzywo sztuczne			
	Obciążalność		Nr art.		Obciążalność		Nr art.
	dla 16–20 A dla 32 A dla 63 A		251A027 253A027 256A027		dla 16–20 A dla 32 A dla 63 A		251A757 253A757 256A757
Uchwyt tworzywo sztuczne							
	Obciążalność	/ Wejście	Nr art.				
	dla 16–20 A dla 16–20 A dla 32 A dla 63 A	/ M20 / M25 / M25 / M32	251A753 251A25325P 253A783 256A25332P				

Napięcie znamionowe

	400 V	500 V	690 V	Przekrój przewodu, maks. mm ²		
				wielodrutowy	jednodrutowy	styki pomocnicze
DXN1	20 A	20 A	–	2,5	4	–
DXN3	32 A	32 A	32 A	10	16	–
DXN3 + 2 styki pomocnicze	32 A	32 A	–	10	16	2,5
DXN6	63 A	63 A	63 A	16	25	–
DXN6 + 2 styki pomocnicze	63 A	63 A	–	16	25	2,5