

Osprzęt siłowy, przedłużacze, rozdzielnice

Power equipment, cable extenders

Gniazda i wtyczki siłowe - szybkozłączce

Power plugs, power sockets - quick fit connection

PA

400V

IP44

Norma / norm: PN-EN 60309-1

WSsz - Wtyczka siłowa, szybkozłączce

Power plug, quick-fit connector



B.1030SZ



16A/5p

12

Uwagi / remarks:

GSsz - Gniazdo siłowe, szybkozłączce

Power socket, quick-fit connector



B.1036SZ



16A/5p

9

Uwagi / remarks:

GSPsz gniazdo przenośne - szybkozłączce

GSPsz Movable power socket quick-fit connection



B.1040SZ



16A/5p

12

Uwagi / remarks:

Wyłączniki termiczne

Thermoswitches

Norma / norm: PN-EN 60730

GSTsz - gniazdo tablicowe - szybkozłączce

GSTsz - Board socket quick-fit connection



B.1056SZ



16A/5p

12

Uwagi / remarks:

Wyłącznik termiczny jednofazowy

1F Thermoswitch



B.1124

250V

Napięcie znamionowe: 250V

Prąd znamionowy dla obciążenia indukcyjnego i rezystancyjnego: 16A

Trwałość działania: 300

Zakres temperatur działania: 0-100°C

Tolerancja zakresów: ±5°C

Wytrzymałość elektryczna izolacji: 2500V

Wymiary: 34x 32,8 x 16,3 mm

Wyłącznik termiczny trójfazowy

3F Thermoswitch



B.1123

400V

Napięcie znamionowe: 400V

Prąd znamionowy dla obciążenia indukcyjnego i rezystancyjnego: 16A

Trwałość działania: 1000

Zakres temperatur działania: 0-100°C

Tolerancja zakresów: ±5°C

Wytrzymałość elektryczna izolacji: 2500V

Wymiary: 56.25 x 32.2 x 23.5 mm